

GSB1/2系列交直流微型断路器

1. 简介

GSB系列工业用交直流微型断路器，适用于交流AC240V/415V，50/60Hz，直流DC250V（直流微断串联接线时可达DC1000V），额定电流至63A的线路中，适用于工业、民用建筑、能源如光伏、储能等基础设施等领域低压终端配电。该系列产品外观简洁美观，附件种类齐全，认证齐全；产品采用自动化流水设备线生产，每台产品出厂前均经过严格的检测，确保产品性能要求；产品具备多种接线方式，且设计了防插错接线装置、双排接线等功能，汇流排、硬导线等均可靠接线，为客户提供良好的接线功能。

2. 型号解释

GSB1系列微型断路器

GS	B	1	-	63	□	□	/	□	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
序号	序号说明									
1	GS：企业代号，代表天水二三电器集团有限公司									
2	B：小型断路器									
3	1：设计序号，代表符合IEC 60947-2、GB/T14048.2标准的微型断路器									
4	壳架等级额定电流：63，：代表壳架等级额定电流为63A									
5	N：代表带中性线（可开闭）的微型断路器，无：表示无中性线型微型断路器									
6	额定极限短路分断能力代号：L，I _{cu} =4.5kA；M：I _{cu} =6kA H，I _{cu} =10kA									
7	极数：带中性线微型断路器的极数：1P+N，3P+N；无中性线微型断路器：1P、2P、3P、4P									
8	DC：代表直流微型断路器；无：代表交流微型断路器									
9	对于GSB1瞬时脱扣类型：B，I _i =5I _n ±20%；C，I _i =8I _n ±20%；D，I _i =12I _n ±20%；									
10	额定工作电流：1A，2A，3A，4A，6A，10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A									

GSB2系列微型断路器

GS	B	2	-	63	□	□	/	□	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
序号	序号说明									
1	GS：企业代号，代表天水二三电器集团有限公司									
2	B：微型断路器									
3	2：设计序号，代表符合IEC 60898-1、GB/T10963.1标准的微型断路器									
4	63：壳架等级额定电流，代表壳架等级额定电流为63A									
5	N：带中性线（可开闭）的微型断路器，无：代表表示无中性线型微型断路器									
6	额定极限短路分断能力代号：L，I _{cu} =4.5kA；M，I _{cu} =6kA；H，I _{cu} =10kA									
7	极数：带中性线微型断路器：1P+N（40壳架仅1P+N），3P+N；无中性线微型断路器：1P、2P、3P、4P									
8	瞬时脱扣类型：B，I _i =(3-5)I _n ；C，I _i =(5-10)I _n ；D，I _i =(10-14)I _n ；									
9	额定工作电流：1A，2A，3A，4A，6A，10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，									

3. 认证



4. 产品外观

